

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，清潔方便。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附着力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少污損：epoxy grout 具有抗污損性能，能保持長期美觀。

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，清潔方便。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附着力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少污損：epoxy grout 具有抗污損性能，能保持長期美觀。



epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，清潔方便。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附着力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少污損：epoxy grout 具有抗污損性能，能保持長期美觀。

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□



Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□ □□□ □□□□



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□□□ □□



□□□□□□ □□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□□□

