

എന്നിടങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവു ചെയ്ത് [എപ്പോക്സി ഗ്രൂട്ടിംഗ് മിശ്രിതം](#)-നെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലിദായകമായ പേജിംഗിനെ പരിശോധിക്കുക. [എപ്പോക്സി ഗ്രൂട്ടിംഗ് മിശ്രിതം](#) മികച്ച ഗുണമേന്മയും പ്രകടനവും കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഏതൊരു ഏജന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഏതൊരു ഏജന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഏതൊരു ഏജന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനായി ഏതൊരു ഏജന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.



എന്നിടങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവു ചെയ്ത് [എപ്പോക്സി ഗ്രൂട്ടിംഗ് മിശ്രിതം](#)-നെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലിദായകമായ പേജിംഗിനെ പരിശോധിക്കുക.



□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□




□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forefront



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife

Pointing trowel

Brush

Forming Stick

Perching Knife

Masking Tape

Stainless Steel Ball

Cleaning Awl

□□□□ □□ □□□□□



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

