

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，易於清潔。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附著力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。

epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，易於清潔。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附著力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。



epoxy grout 係 epoxy 與 grout 之混合物，其優點在於：
 

- 1. 堅固耐用：epoxy grout 比傳統水泥基 grout 更堅固，能抵抗刮擦、撞擊及化學腐蝕。
- 2. 防水防霉：epoxy grout 具有極強的防水性能，能有效防止水分滲透，減少霉菌滋生。
- 3. 美觀大方：epoxy grout 顏色多樣，且表面光潔，易於清潔。
- 4. 施工簡便：epoxy grout 施工時需用專用工具，但操作相對簡單。
- 5. 減少收縮：epoxy grout 在固化過程中收縮率低，能減少裂縫產生。
- 6. 減少污漬：epoxy grout 表面致密，不易吸收污漬，易於清潔。
- 7. 減少褪色：epoxy grout 具有抗褪色性能，能保持長期美觀。
- 8. 減少剝落：epoxy grout 與瓷磚或石材的附著力強，不易剝落。
- 9. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。
- 10. 減少變色：epoxy grout 具有抗變色性能，能保持長期美觀。

- Gray 1#
- Gray 2#
- Gray 3#
- Gray 4#
- Gray 5#
- Gray 6#
- Gray 7#
- Gray 8#
- Gray 9#
- Cement Gray
- Dull Gray
- Silver Gray
- Metal Gray
- Luxury Silver
- Glacier White
- Calaeatta
- Pearl Gold
- Slate Gray
- Terra Brown
- Greyish Green
- Yellow Gray
- Soft Khaki
- Yellowish Brown
- Olive Brown
- Brownness
- Dark Brown
- Reddish Brown
- Rock Bslack



□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□



□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□





Clean the tiles and keep it dry



Polish with tile wax except the glazed tile



Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



Screw on the nozzle, put on the grout gun



Inclined cut the top of the nozzle in 45°



Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



Evenly squeeze out the tile agent along the gap



Press the grout with professional glue-press tools



Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



Keep the tiles dry in 24 hours

□□□□□□□□ □□□□□□-□□□□ □□□□ □□□□



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

□□□□ □□



□□□□□□ □□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□□□

